



TRAKTOR ŘADY MT1

Kompaktní traktory LS řady MT1 jsou určeny především do komunální sféry. Tyto traktory o výkonu 25 hp a vybavené hydrostatickým pohonem poslouží při mnoha činnostech při udržování jak pevných, tak zatravněných ploch. Na kompaktní traktor LS řady MT1 lze namontovat a s traktorem provozovat širokou škálu nářadí, jako je například čelní nakladač, podkopová jednotka, mezinápravová sekačka, mulčovač, vzadu nebo vpředu nesená radlice a další.

*Be the ONE**
Outstanding People, Best-in-Class Product, Winning Partnership



Model traktoru		MT1.25
Provedení	ochranný rám	zadní, sklopný
	kabina	příplatková výbava
MOTOR		
Jmenovitý výkon [kW / hp]		18,4/25
Jmenovité otáčky [ot /min]		3000
Počet válců		3
Objem válců [cm ³]		1267
Převodovka HYDROSTATICKÁ – plynulá regulace rychlosti pojezdu prostřednictvím pojezdových pedálů		
Maximální rychlost [km/h]		14
Standardní výbava		
Standardně poháněna kola zadní nápravy (s možností uzavření diferenciálu), možnost připojení pohonu kol přední nápravy (4WD), zadní tříbodový závěs Cat. I, zadní vývodová hřídel 540 ot./min, středová vývodová hřídel 2500 ot./min.		
Pneumatiky (komunální)	přední	195/50-10 4PR
	zadní	26x12,00-12 4PR
Rozměry a hmotnosti		
Délka včetně zadního závěsu [mm]		2579
Minimální šířka		1187
Poloměr otáčení [mm]		2400
Výška	se zvednutým ochranným rámem [mm]	2358
	s kabinou [mm]	1960
Hmotnost	pohotovostní [kg]	750
	nejvyšší povolená [kg]	1180

Uvedená technická data jsou pouze informativní a mohou se měnit v závislosti na probíhajícím vývoji výrobku nebo jeho konfiguraci.

Dovozce do ČR a servis:

STAUFČÍK, s.r.o., č. ev. 112, 687 09 Boršice, tel: +420 608 115 239, +420 774 315 240, e-mail: staufcik@uh.cz

www.traktory-borsice.cz