

# KOMUNÁLNÍ MALOTRAKTOR

## Řada J



Model J27 HST - vytápěná kabina, čelní nakladač a přední zvedací závěs jsou prvky volitelné výbavy





# Technická data malotraktoru LS řady J

| model                                             |                                                    |                     | J 27 HSTPRO                                                                                                                     | J 27 MECH      |            |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|
| provedení                                         | ochranný rám                                       |                     | zadní, sklopný                                                                                                                  |                |            |
|                                                   | kabina                                             |                     | příplatková výbava                                                                                                              |                |            |
| motor                                             | výrobce                                            |                     | Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.                                                                                               |                |            |
|                                                   | jmenovitý výkon [kW/hp]                            |                     | 19,9 / 27                                                                                                                       |                |            |
|                                                   | jmenovité otáčky [ot/min]                          |                     | 2 700                                                                                                                           |                |            |
|                                                   | počet válců                                        |                     | 3                                                                                                                               |                |            |
|                                                   | objem válců [cm³]                                  |                     | 1 318                                                                                                                           |                |            |
|                                                   | objem palivové nádrže [ℓ]                          |                     | 25                                                                                                                              |                |            |
| převodovka                                        | typ                                                |                     | hydrostatická                                                                                                                   | mechanická     |            |
|                                                   | počet rychlostí [vpřed × vzad]                     |                     | plynulá regulace pojezdu<br>dvěma pedály (dopředu / dozadu),<br>dva rozsahy pojezdových rychlostí                               | 6 × 2          |            |
|                                                   | maximální rychlost [km/h]                          |                     | 23,7                                                                                                                            | 18,0           |            |
| pohánění náprav                                   |                                                    |                     | standardně poháněna kola zadní nápravy (s možností uzavření diferenciálu),<br>možnost připojení pohonu kol přední nápravy (4WD) |                |            |
| zadní<br>vývodová hřídel                          | režimy chodu                                       |                     | nezávislá na pojezdu                                                                                                            |                |            |
|                                                   | otáčky [ot/min] / ovládání                         |                     | 540 / elektrohydraulické                                                                                                        |                |            |
| středová<br>vývodová hřídel                       | režim chodu                                        |                     | nezávislá na pojezdu                                                                                                            |                |            |
|                                                   | otáčky [ot/min] / ovládání                         |                     | 2 000 / elektrohydraulické                                                                                                      |                |            |
| přední vývodová hřídel                            |                                                    |                     | příplatková výbava, je řešena prodloužením vývodové hřídele středové                                                            |                |            |
| brzdy                                             |                                                    |                     | kotoučové v olejové lázni, mechanicky ovládané                                                                                  |                |            |
| výkon hydraulického<br>okruhu [ℓ/min]             | okruh řízení                                       |                     | 10,22                                                                                                                           |                |            |
|                                                   | pracovní okruh                                     |                     | 22,33                                                                                                                           |                |            |
| zadní<br>třibodový závěs                          | kategorie                                          |                     | CAT.I.                                                                                                                          |                |            |
|                                                   | ovládání                                           |                     | hydraulické, ovládání pákou                                                                                                     |                |            |
|                                                   | funkce                                             |                     | polohová regulace                                                                                                               |                |            |
|                                                   | zvedací síla [kg]<br>(na čepech / 60 cm za čepy)   |                     | 650 / 480                                                                                                                       |                |            |
| zadní závěs pro tažení                            |                                                    |                     | výkyvné táhlo s čepem Ø 30 mm                                                                                                   |                |            |
| pneumatiky                                        | přední                                             |                     | 23 × 8,5 - 12"                                                                                                                  | 23 × 8,5 - 12" | 6,00 - 12" |
|                                                   | zadní                                              |                     | 12 - 16,5"                                                                                                                      | 12 - 16,5"     | 9,50 - 16" |
| rozměry [mm]<br><br>(s uvedenými<br>pneumatikami) | délka včetně zadního závěsu                        |                     | 2 660                                                                                                                           |                |            |
|                                                   | rozchod vpředu                                     |                     | 865                                                                                                                             |                |            |
|                                                   | rozchod vzadu                                      |                     | 900                                                                                                                             |                |            |
|                                                   | rozvor                                             |                     | 1 500                                                                                                                           |                |            |
|                                                   | minimální šířka                                    |                     | 117 cm s uvedenými pneumatikami,<br>105 cm s alternativními pneumatikami 6,0 - 12" / 9,5" - 16"                                 |                |            |
|                                                   | výška při zvednutém ochranném rámu [mm]            |                     | 2 370                                                                                                                           |                |            |
|                                                   | výška s kabinou [mm]                               |                     | standardní provedení: 2 090<br>snížené provedení: 1 990                                                                         |                |            |
|                                                   | světlná výška [mm]<br>(pod středem přední nápravy) |                     | 305                                                                                                                             |                |            |
| hmotnosti<br>[kg]                                 | provozní                                           |                     | 885 ~ 905                                                                                                                       | 900 ~ 920      |            |
|                                                   | nejvyšší povolená                                  |                     | 1 478                                                                                                                           |                |            |
|                                                   | nejvyšší přípustná hmotnost<br>taženého přívěsu    | nebrzděného         |                                                                                                                                 | 240            |            |
|                                                   |                                                    | s nájezdovou brzdou |                                                                                                                                 | 1 600          |            |

Uvedená technická data jsou pouze informativní a mohou se měnit v závislosti na probíhajícím vývoji výrobku, nebo konfiguraci konkrétního traktoru.

Váš prodejce:



Dovozce pro ČR, prodej, servis:

**STAUFČÍK, s.r.o.**

č. ev. 112

687 09 Boršice

tel: +420 608 115 239

email: staufcik@uh.cz

**www.traktory-borsice.cz**